


# Filtrete VS-100 suodattimen vaihto-ohje



## Venttiilin irrottaminen seinästä

Ota puristusote venttiilin lautasen alla olevasta uloimmasta laipasta ja vedä venttiili varovasti ulos. Poista vanha suodatin.



## Uuden suodattimen asettaminen paikalleen Huomioi, että suodatin on käännettävä nurinpäin!

1. Tartu suodattimeen saumojen kohdalta ja **käännä** se kuin sukka puoleenväliin ympäri kehikkolankojen päälle. Suodatinsukan saumat jäävät sisäpuolelle piiloon ja kankaan sileämpi pinta on ulospäin.



2. Varmista, että musta tiivisterengas on kuvan osoittamassa paikassa venttiilin rungon päällä, jotta venttiilin asennuksesta tulee tiivis. Vedä suodatin varovasti mustan tiivisterenkaan yli venttiilin rungon laippaan asti.



3. Kun suodatinsukka on asennettu paikalleen, työnnä lopuksi sormella suodattimen yli jäävä osuus kehikon päädyssä olevaan tilaan.

## Venttiilin asettaminen seinään

Aseta venttiili takaisin paikalleen. Tarvittaessa pyöräytä venttiilirunkoa asennuslevyssä/läpivientiputkessa, jolloin venttiili tiivistyy hyvin paikalleen.

Tämän jälkeen säädä venttiili. Ohje kääntöpuolella.

Suodatinsukka on vaihdettava, kun se on selvästi mustunut, kuitenkin **vähintään kerran vuodessa**.

