

HD 1004, telineluokka 3, 200kg/m<sup>2</sup>. Rakennustyömaakäyttöön.  
VNA 205/2009 mukaiset ratkaisut. Toimii myös portaikossa.

1002 EN 45011



ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



TIKLI.

## ASENNUSTELINE TIKLI JUMBO 178/250 BK

**TIKLI JUMBO 178/250BK  
LEVEÄ ASENNUSTELINE  
(130x250 / 130x178)CM**

Kokoontaittava asennusteline ammattikäyttöön telineluokka3. Perusosa sisältää työtasoja 2 kpl, toinen luukullisena. Tasokorkeus 1,8m - työskentelykorkeus max 3,8m. Kätevä korottaa 1m/2m päätyelementeillä aina 12m tasokorkeuteen asti. Huomio tukijalat lisävarusteeksi tasokorkeuden ylittäessä 3,5m. Mikäli paljon ulkokäyttöä, suosittelimme vakiopyörien tilalle säätöpyörät.



Potkulevyt

Ø 50mm/2mm

Askelmatikas

Lukittava  
vakiopyörä Ø12,5cm



**TIKLI JUMBO 250BK+1+1 setti**  
max tasokorkeus 2,8m-työskentely-korkeus 4,8m.  
Leveä asennustelinesetti sis telinerunko, 3 tasoa  
(yksi luukullinen), 1m korotus- ja kaidesetti 1m,  
potkulevyt ja askelmatikkaat



64 17678 123285

**TIKLI JUMBO 250BK**

max tasokorkeus 1,8m-työskentelykorkeus 3,8m  
sis. kiinteä ja luukullinen taso (60x250)cm+  
telinerunko



64 17678 623181