

# TIKLI.

## Ammattitasotikkaat ja työpuikit

RT-ohjeistuksen / VnA 205/2009 asetuksen mukaisesti työmaakäyttöön



### Tikli Ammattitasotikka AT/ATJ



**AT3** ✓✓



0,71m

7,1 kg

Lisävaruste VAAKATUKI90\*



6 417678 511334

**AT4** ✓✓



0,96m

8,2 kg

Lisävaruste VAAKATUKI90\*



6 417678 511440

**ATJ5** ✓✓



1,21m

12,3 kg

Sis. vaakatuki 1x1,1m



6 417678 531158

**ATJ6** ✓✓



1,46m

13,4 kg

Sis. vaakatuuet 2x0,9m



6 417678 531165

\* **VAAKATUKI90** vaakatuuet 2x0,9m. RT:n turvallisesti tasotikkailla ohjeessa vaaditaan voimaa vaativissa ja tulitöissä vaakatuki taakse tuotteisiin AT3/AT4.



**ATJ7** ✓



1,72m

15,3 kg

Sis. vaakatuki 1x1,1m



6 417678 531172

**ATJ8** ✓



1,97m

16,8 kg

Sis. vaakatuuet 2x1,2m



6 417678 531189

**ATJ7 ja ATJ8:** VnA205/2009 mukaiset ammattikäyttöön! Mikäli työmaalla käytössä RT-ohjeistus vaaditaan käsikaidesarja sekä suurempi seisontataso: ATJ7RANKKA.

ATJ10-ATJ11 (tasokorkeus yli 2m) ei ole hyväksytty VnA205/2009 mukaisessa käytössä.

### Tikli Ammattitasotikka Rankka



**AT4R** ✓✓



0,96m

9,2 kg

Sis. vaakatuki 1x0,9m ja käsikaidesarja.



6 417678 531240

**ATJ5R** ✓✓



1,21m

13,0 kg

Sis. vaakatuki 2x0,9m ja käsikaidesarja.



6 417678 531257

**ATJ7R** ✓✓



1,72m

16,1 kg

Sis. vaakatuki 2x1,2m ja käsikaidesarja.



6 417678 531271

**Huom!** Tasokorkeus +2m on yleensä hyvä työskentelykorkeus!

Tikkaiden kantavuus max. 150 kg.

Täyttävät rakennusliikkeiden käyttämän RT:n ohjeistuksen: ✓ "TURVALLISET TYÖPUKIT JA TASOTIKKAAT" ✓ "VNA 205/2009 VAATIMUKSET AMMATTIKÄYTTÖÖN"

# TIKLI.

**TIKLI - TURVALLISESTI  
TIKKAILLA JA TYÖPUKEILLA**

**PRO**

ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



STM 156/98, VnA 205/2009, EN 131-2:2010+A2:2017, Eurofins, S-03631-18 (TP2-4, AT3-ATJ8, AT4R-ATJ7R)

## Tikli Työpukki PRO



6 417678 221523



6 417678 221530



6 417678 222544

Täyttävät rakennusliikkeiden käyttämän RT:n ohjeistuksen: "TURVALLISET TYÖPUKIT JA TASOTIKKAAT" "VNA 205/2009 VAATIMUKSET AMMATTIKÄYTTÖÖN"

## Tikli nojatikkaat



Rakennustyömaalla (Vna 205/2009) asetuksen mukaisesti nojatikkaita ei saa käyttää työalustana. Nojatikkaita max. 6m saadaan käyttää tilapäisinä kulkuteinä, nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen sekä muihin vastaaviin lyhyaikaisiin, kerta-luonteisiin töihin. Ulottuvuus: kokonaispituus +n. 0,5m. Käytettävä aina vaakatukea MS 500628875 varmistaen ettei tikas pääse kaatumaan esim elementtikoukuilla.

## Tikli Jumbo -asennustelineet



6 417678 222193

Kokoontaittuva asennuseline ammattikäyttöön kääntyvällä nousuportaalla sekä kaiteistuksella. Telinealuokka 3; max. 200kg/m<sup>2</sup>. Tukeva alumiinirunko-profiili 50/2mm, valmistettu Tanskassa.

- TELINE178 -asennusteline tasok. 1,8m
- 178RAKSA -asennusteline ammatti käyttöön 1,8m sis. askelmatikas nousuun sekä tukijalat
- Korotusarjat perusosaan sekä isommat telineet

### 2-osainen jatkotikas (405/465)mm

| Malli            | Pituus | Kulj.pit. | Askelmaa | EAN             |
|------------------|--------|-----------|----------|-----------------|
|                  |        |           |          |                 |
| A37              | 3,7 m  | 2,1 m     | 7+7      | 6 417678 111374 |
| A49              | 4,9 m  | 2,7 m     | 9+9      | 6 417678 111497 |
| A52              | 5,2 m  | 3,0 m     | 10+10    | 6 417678 111558 |
| A61              | 6,1 m  | 3,3 m     | 11+11    | 6 417678 111619 |
| Vaakatuki 1,08 m |        |           |          | 6 417678 132096 |
| Elementtikoukku  |        |           |          | 6 417678 119851 |