

# Kaivonrenkaiden huullokset


Jokaisessa uurreliitoskaivonrenkaassamme on sekä uros-että naarashuullos. Kaivonrenkaat voidaan asentaa joko uroshuullos tai naarashuullos ylöspäin, riippuen käyttötarkoituksesta. Alla olevista havainnekuvista näet renkaiden asennusvaihtoehdot.

## Huomioitavaa

Kaivonrenkaiden sekä kaivonkansien mitoitus määräytyy kaivonrenkaan sisähalkaisijan mukaisesti.

*Esimerkki:*

*Kaivonrenkas 800x500 mm  
(sisähalkaisija 800 mm,  
ulkohalkaisija n.940 mm)*



Naarashuullos ylöspäin



Uroshuullos ylöspäin



## Naarashuullos

Rengas asennetaan naarashuullos ylöspäin useimmiten silloin, kun on tarkoituksena tehdä saostuskaivo tai salaojakaivo.

Kaivonrenkaat, joissa on valmiiksi valettu pohja, valmistetaan aina siten että renkaassa on ylimmäisenä naarashuullos.

Kun ylimmäisessä renkaassa on naarashuullos ylhäällä, on kaivonkannessa oltava vastaavasti uroshuullos.

## Uroshuullos

Rengas asennetaan uroshuullos ylöspäin useimmiten silloin, kun on tarkoituksena tehdä vesikaivo. Saumoissa on suositeltavaa käyttää juomavesikaivoihin soveltuvaa tiivistenauhaa.

Kun ylimmäisessä renkaassa on uroshuullos ylhäällä, on kaivonkannessa oltava vastaavasti naarashuullos.