


Keskuksen syvyys 160 mm



Aihiot 1x48+4x37.5+4x22.5 mm  
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

|                           |                   |                            |                          |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| EN 61 439-3               | Sähkö n:o 3426354 | Nimellinen toisituskerroin | 2--3 autom./vaihe 0,8    |
| Malli collie 38P63+PR YVP |                   |                            | 4--5 autom./vaihe 0,7    |
| Pl / kW                   | InA / A           | Un / V                     | PH / kW                  |
|                           |                   |                            | 6--9 autom./vaihe 0,6    |
| Nimellisjännite           | Un                | 400 V                      | Nimellistajuuus          |
| Apupiirin nimellisjännite | -                 | V                          | Suojous sähköiskulta     |
| Nimellisieristysjännite   | Ui                | 400 V                      | Suojamaad. ja kotelointi |
| Nimellisvirta, keskus     | InA               | 50 A                       | Maadoitusjärjestelmä     |
| Nimellisvirta, piirit     | InC               | - A                        | TN-S järjestelmä         |
| Terminen rajavirta        | Icw 1s            | < 10 kA                    | Ympäristöolot            |
| Dynaaminen rajavirta      | Ipk               | - kA                       | Normaalit                |
|                           |                   |                            | EMC-käyttöympäristö      |
|                           |                   |                            | A ja B                   |
|                           |                   |                            | Paino                    |
|                           |                   |                            | - kg                     |

**collie**

|       |                           |         |          |
|-------|---------------------------|---------|----------|
|       | UTU OY<br>MADE IN FINLAND |         |          |
| MALLI | collie 38P63+PR YVP       |         |          |
| InA   | 50 A                      | EN      | 61 439-3 |
| Un    | 400 V                     | IP      | 34       |
| F     | 50 Hz                     | TYÖ N:o |          |

**UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utu.eu

|        |    |        |           |
|--------|----|--------|-----------|
| Suunn. | TV | Pvm.   | 3.5.2017  |
| Tark.  | JK | Muutos |           |
| Hyv.   | PK | Suhde  | 1:10 (A4) |

KOKOONPANOKUVA  
Keskustunnus

Lehti 1/2  
Piiir. n:o

Arkistotunnus

3426354

| KESKUS  | NRO | NIMITYS   | A/A | kW | JOHDOTUS |
|---|-----|---|-----|----|----------|
| <p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p> |     |   |     |    |          |
| KESKUKSEN ULKOPUOLELLA  |     |   |     |    |          |
|   | 01  | Talokaapeli<br>( Syötön liittimet Al 6–50 / Cu 1,5–35 ) | /63 |    |          |
| KESKUKSEN SINETÖITY OSA   |     |   |     |    |          |
|   | 1.1 |   | C25 |    |          |
|   | 1.2 | Asunto A  | C25 |    |          |
|   | 1.3 |   | C25 |    |          |
|   |     | Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)                    |     |    |          |
|   | 2.1 |   | C25 |    |          |
|   | 2.2 | Asunto B  | C25 |    |          |
|   | 2.3 |   | C25 |    |          |
|   |     | Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)                    |     |    |          |
|   | 3.1 | Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa                       | C16 |    |          |
|   | 3.2 | Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa                       | C16 |    |          |
|   | 3.3 | Pistorasiat Asunto A                                    | C16 |    |          |
|   | 4.1 | Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa                       | C16 |    |          |
|   | 4.2 | Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa                       | C16 |    |          |
|   | 4.3 | Pistorasiat Asunto B                                    | C16 |    |          |
| TILAVARAUS 9 MOD  |     |   |     |    |          |