

JONSTORP 5-7,5

(Suomi 3.8.2018)

TOIMITUSKUVAUS

KATTO

Raakapontti 17, katto-orret, otsalauta, harjalauta ja räystäslauta 21 x 120.
Katon kaltevuus noin 6°.

ULKOSEINÄT

Moduulirungot, joissa funkkis-pystypaneeli 17 x 120, tolpparunko 34 x 45.
Nurkkalaudat.

Päätykolmiot toimitetaan esivalmistettuina tehtaalta. Niissä on Svansjö-vaakapaneelit (14 x 120).

LATTIA

Alapohja 34 x 70, raakaponttilattia 17 x 95

OVI

Pariovi 1290 x 1890.
Nivelhaka, työntösalpa, porttisanat.

PELLIT

Eivät sisälly toimitukseen.

MUUTA

Helat, naulat, ruuvit ja venttiiliritilät sisältyvät toimitukseen.
Talviliima/valkoinen liima ei sisälly toimitukseen vaan on hankittava erikseen.

PIIRUSTUKSET JA KUVAUKSET

Piirustukset, materiaalikuvaukset ja rakentamisohjeet.

MITOITUSVAATIMUKSET

Varastoa ei ole mitoitettu Ruotsin eurokoodeja koskevan rakentamismääräyskokoelman mukaisesti.

Katto-orret yms. on mitoitettu tehtaalla lumikuormaa ja kevyen kattorakenteen omapainoa varten käytännön sovelluksilla / täysimittaisilla kokeilla lumivyöhykkeen 2,5 perusteella. Katolta tulee pudottaa lumet. Katolla ei saa kävellä.

Kun varasto sijoitetaan alueelle, jossa kuormitukselle asetettavat vaatimukset ovat korkeammat, rakennuttajan on mukautettava rakennusta rakennuspaikalla voimassa olevien määräysten mukaan.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa materiaalityötoimitusta teknisesti tai lakien ja asetusten määräämällä tavalla.

Kuvissa näkyvät kalusteet eivät sisälly toimitukseen ellei niin erikseen mainita.