



Kattila-, varavoima- ja kompressorihuoneen hiekan- ja öljynerotin varustettuna automaattisella suljajaliteella.  
**HIEKAN- JA ÖLJYNEROTTIN**  
**MiniPEK 0,3**

9	LISÄVARUSTE: Kaapelin läpivienti, PVC, 1 kpl (sisältyy toimitukseen jos hälytyn tilauksessa)	<input type="checkbox"/>
8	LISÄVARUSTE: Labcom -tiedonsiirtopyksikkö	<input checked="" type="checkbox"/>
7	LISÄVARUSTE: OilSET-1000 öljyhälytin, SET/DM3-anturi 15 m:n kaapelilla (x)	<input type="checkbox"/>
6	Liettilä (D200 PE-HD putki)	Tilavuus n. 10 l
5	Muovirunko	PE-MD Ø660/790 H=680 mm
4	Kytkenätyöhde esim. kaatoaltaan kytkemiseksi	PE-HD D75
3	Lähtötyöhde	PE-HD D110
2	Automaattinen suljajalite, joka sulkeutuessaan estää öljyn pääsyn viemäriverkostoon, materiaali: PE-HD	
1	Lujitemuovikansi	LM Ø600, 0,5 tn

Tilausnumero:	Piirustuksen sisältö:	Piirustuslaji:
MiniPEK 0,3 Hiekan- ja öljynerotin	MiniPEK 0,3 Hiekan- ja öljynerotin	ASIAKASKUVA
Suunn. TIS/JS	Tark. Hyv. JP 14.02.06	Päiväys: 14.02.06
		Mittakaava

Rakennus kohde:  
**WAVIN-LABKO OY**  
 Labkote 1  
 FI-36240 KANGASALA  
 puh. 020 1285200  
 fax. 020 1285280



Wavin-Labko pidättää oikeudet muutoksiin ilman ennakkoi ilmoitusta. Johtuen jatkuva tuotekehityksestä, tuotteiden teknisisä yksityiskohdissa tapahtuu muutoksia. Tuotteiden asentaminen tulee tehdä asennusohjeiden mukaan. Viranomaismääräykset vaihtelevat kunnittain. Selvitä oman kuntasi vaatimukset ennen jätevesijärjestelmän hankintaa.