

18.7.2014

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-FI-290005

- 1 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
Unique identification code of the product-type:
weber.tec Injektointiepoksi

- 2 Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):
Intended use or uses:
Betonirakenteiden halkeamien injektointi
Injection of cracks in concrete

- 3 Valmistaja:
Manufacturer:
ECC NV
Terbekehofdreef 50-52
2610 Wilrijk, Belgium
Tel.: +32 (0)3 828 9495
E-mail: info@ecc-belgium.be

- 4 Valtuutettu edustaja:
Authorised representative:
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy / Weber
PL 70
00381 Hki
Puh. 010 442 200
www.e-weber.fi

- 5 Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:
System/s of AVCP:
AVCP system 2+

- 6 **a.** Yhdenmukaistettu standardi:
Harmonised standard:
EN 1504-5:2002
The notified certification body BCCA (Belgian Construction Certification Association, identification number 0749) has performed the following tasks under system 2+:
- An initial inspection of the production installation and the production control system.
- Continuing monitoring, assessment and evaluation of the production control system.

BCCA has provided ECC NV with a Certificate of Conformity in respect of the factory production control (code: BC2-565-1895-0004-001).

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

Notified body/ies:

b. Eurooppalainen arviointiasiakirja:

European Assessment: Document

Eurooppalainen tekninen arviointi:

European Technical Assessment:

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:

Technical Assessment Body:

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

Notified body/ies:

7

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Declared performance/s:

Olellaiset ominaisuudet Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Performance	Tuotestandardi Harmonized technical specification
Adhesion bond strength	> 2 N/mm ²	EN 1504-5:2005
Adhesion shearing strength	Monolithic failure	EN 1504-5:2005
Volumetric shrinkage	< 3%	EN 1504-5:2005
Glass transition temperature	> 40 C°	EN 1504-5:2005
Workability	Crack width from 0,1 mm State of moistness of the crack: dry	EN 1504-5:2005
Durability	Successful (cohesive failure in the substrate)	EN 1504-5:2005
Dangerous substances	In conformity with 5.4	EN 1504-5:2005

NPD = No performance determined

8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritus-
tasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomai-
sella vastuulla.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declara-
tion of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the
manufacturer identified above.


Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Henrik Nylander Tuotantojohtaja / Production Director

nimi ja tehtävä
(name and function)

Helsinki 25.4.2016

(paikka ja aika)
(place and date of issue)



(allekirjoitus)
(signature)

Liitteet CPR Artiklan 6 (5) sekä REACH säännösten (EC) No 1907/2006 Artiklan 31 tai 33 mukaisesti
Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33

- 1 (31) Käyttöturvallisuustiedote
Safety data sheet:
- 2 (33) Tiedote erityistä huolta aiheuttavista aineista
Information on substances of very high concern: