



Alkalisuojattu erikoislasikuituverkko Weberin lattiatasointeraktisuuja varten. Silmäkoko 10 x 10 mm. Rullamitat: 1,0 m x 25 m tai 1,2 m x 100 m.

- Kaikkiin uviin lattiaraktisuuhiin sekä heikoille alustoille
- Erittäin kevyt ja helppo käsitellä

TUOTEKUVAUS

Menekki	0,88 juoksumetriä/m²
Pituus	1,0 m: 25 j/m/rulla. 1,2 m: 100 j/m/rulla.
Leveys	1,0 m: 100 cm. 1,2 m: 120 cm.
Paino	1,0 m: 3,5 kg/rulla. 1,2 m: 16,8 kg/rulla.
Värisävy	Valkoinen
Pakkaus	Tyypit: • 1,0 m x 25 m. 25 juoksumetrin rulla. Riittää 23 m² alueelle 50 mm:n limityksellä. • 1,2 m x 100 m. 100 juoksumetrin rulla. Riittää 110 m² alueelle 50 mm:n limityksellä.

Lasikuituverkko



Käyttökohteet

Lasikuituverkkoa käytetään rauditusverkon tavoin vahvistamaan tasoitelaattaa heikoilla alustoilla ja kelluviksi tehdyissä lattiaraktisuuissa. Verkkoa käytetään myös muissa ratkisuissa, Weberin erillisohjeiden mukaisesti.

Alusta

Alustan tulee olla tukeva ja rakennesuunnittelijan on tarkistettava sen kantavuus. Useimmat kantavat holvit kelpaavat, jolloin alustamateriaalista riippuen tasoitetyö tehdään joko tartunnallisena tai kelluvasti. Kelluvissa tasoituksissa tasoite irroitetaan alustasta **weberfloor 4940** Erotuskankaalla. Kelluviksi tehdyissä lattioissa alustana voi olla myös lämmön- tai askeläänieristelevy tai -matto.

Työohjeet

Verkko levitetään lattialle ja katkaistaan sopivaan pituuteen veitsellä. Verkko käännetään ylösalaisin, jolloin verkon päädyt pysyvät alhaalla. Verkko asennetaan 50 mm:n limityksellä.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

